



## DESCRIPTION

### I.1.NATURE

LAZURE G4 est une imprégnation incolore ou teintée, prête à l'emploi pour la décoration & la protection du bois, à l'intérieur & à l'extérieur.

### I.2.DOMAINE D'UTILISATION

**Destination :** Menuiserie, boiserie, mobilier, porte, fenêtre, ouvrage, charpente & rampe d'escalier en bois.

**Support :** Bois

### I.3.APTITUDE D'USAGE

Valorise le bois  
Protection efficace en profondeur  
Facile à appliquer

Stabilise le bois  
Traite & protège le bois neuf ou dégradé  
Ne gêne pas l'adhérence des fonds & finitions

## IDENTIFICATION DU PRODUIT

### II.1. CLASSIFICATION

Famille I ; Classe 4

NF T 36-005

### II.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                  |                                                     |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|
| Extrait sec                      | (30± 3) %, après 1h de traitement thermique à 125°C | NF T 30-011   |
| Densité à 20°C                   | 0,85± 0,05                                          | NF T 30-20    |
| Viscosité à 20°C                 | (12± 1) s, sur coupe AFNOR N°4                      | ISO 2431-1984 |
| Présentation du produit en pot   | Liquide                                             |               |
| Point d'éclair                   | >38°C                                               | ISO 3679-1983 |
| Séchage à l'air                  | Sec au toucher : 6h      Dur : 8h                   | NF T 30-037   |
| Rendement superficiel spécifique | 12 à 15m²/kg selon la nature du support             | NF T 30-073   |
| Teinte                           | Transparent.                                        |               |

### II.3. DUREE DE CONSERVATION

12 mois, en emballage d'origine hermétiquement fermé, à l'abri de toute source de chaleur et de l'humidité

## MISE EN OEUVRE

### III.1. PREPARATION DU SUPPORT

S'utilise sur bois nu, exempt de toute finition pour permettre la pénétration du PREVEASURE G4 en profondeur

### III.2. APPLICATION DU PRODUIT

#### III.2.1. DILUTION

Produit prêt à emploi

#### III.2.2. APPLICATION

appliquer une couche bien mouillée & laisser pénétrer  
Une deuxième couche n'est utile que dans le cas de bois fortement attaqué

#### III.2.3. MATERIEL D'APPLICATION

Pinceau

#### III.2.4 NETTOYAGE

Nettoyer immédiatement à l'aide de « DILUANT MARINE »

## IV. CONDITIONNEMENT

Emballage Métallique: 0,5 ; 1 ; 4,5L, net

## V. HYGIENNE ET SECURITE

Produit inflammable  
Appliquer le produit dans une atmosphère bien aérée  
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application  
Utiliser à l'écart des aliments y compris ceux des animaux  
Conserver hors portée des enfants