

DEUTSCH COLOR

ADMIX S2



LA DESCRIPTION

Additif pour les mortiers colle de la gamme FM et les mortiers de jointoiement INTENSE et MAXI FUGEN

CARACTÉRISTIQUES

ADMIX S2 est une formule à base acrylique qui permet d'améliorer significativement les propriétés mécaniques des ciment colle et des mortiers de joints. Les paramètres améliorés de manière considérable sont principalement:

- La force d'adhérence.
- La résistance à la flexion et à la compression.
- La flexibilité.
- La résistance à l'abrasion et à la friction.
- L'étanchéité à l'eau.
- La résistance aux agents chimiques.

DOMAINE D'APPLICATION

ADMIX S2 est utilisé comme additif de renforcement pour les ciments colle et les mortiers de jointoiement dans les cas où une imperméabilité élevée à l'eau et une résistance mécanique et chimique plus importantes sont requises. Il est recommandé d'ajouter les mortiers de joints pour les carreaux INTENSE, PROFESSIONAL W11 et MAXI FUGEN avec ADMIX S2 en cas d'application sur les sols et les murs exposés aux agents atmosphériques corrosifs à savoir l'humidité, les températures élevées et les moisissures. Dans de tels cas ADMIX S2 assure au produit une résistance dans le temps.

INSTRUCTIONS D'APPLICATION

ADMIX S2 est dilué à l'eau dans des proportions en volume de 1:1 à 1:2, puis ajouté au mortier.

DUREE DE VIE - STOCKAGE

18 mois à compter de la date de fabrication, si stocké dans l'emballage non ouvert d'origine, à des températures comprises entre +5°C et +35°C. Protégez du gel et de l'exposition directe au soleil.

CONSOMMATION

1 - 3 Kg/25 Kg de produit

CONDITIONNEMENT

Emballage en bidon de 1 Kg, 5 Kg et 10 Kg.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme:	Liquide
Couleur:	Blanc
Densité:	1,01 Kg / l
Ph:	7
Rester solide:	22%
Rapport de dosage:	10% - 100%
Viscosité:	30 Mpa.S