

FM PRIMER



LA DESCRIPTION

FM Primer est un primaire à base de résine acrylique, utilisé pour donner au support les qualités requises avant d'appliquer le ciment colle pour carrelage.

DOMAINE D'APPLICATION

FM Primer peut être appliqué comme primaire sur de nombreux supports tels que carreaux anciens, surfaces lisses, surface en pierres naturelles, sol cimenté, bois et métal.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les supports où sera appliqué FM Primer doivent être exempts d'humidité, de poussières, et sans anciennes peintures à huile.

APPLICATION

FM Primer est un produit prêt à l'emploi à appliquer à la brosse ou au rouleau. Le ciment colle peut être appliqué au bout d'une heure et aussi longtemps que FM Primer est encore gluant.

DUREE DE VIE - STOCKAGE

La durée de vie du produit est de 18 mois à compter de la date de fabrication dans son emballage fermé d'origine stocké à l'abri du gel et de l'exposition directe aux rayons du soleil.

NOTES

- L'Application doit se faire à des températures comprises entre +5°C et +35°C.
- Le délai maximum permis entre l'Application de FM Primer et l'Application du ciment colle est de 12 heures. Passé ce délai, le support doit être traité de nouveau avec le primaire.
- Le traitement au produit FM Primer est indispensable lorsqu'il s'agit de collage carreaux sur carreaux.

CONSOMMATION

0,2 – 0,3 Kg/m²

CONDITIONNEMENT

Emballage en bidons de 1 Kg, 5 Kg, 10 Kg

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Forme:	Liquide
Couleur:	Jaune
Densité:	1,05 Kg / lt
Ph:	7
Rester solide:	30%
Viscosité:	30 Mpa.S

