

HYDRO PRIMER



LA DESCRIPTION

Primaire élastomère utilisé pour les surfaces avant application des imperméabilisants.

CARACTERISTIQUES

Primaire élastomère utilisé pour les surfaces avant application des imperméabilisants. C'est un polymère en dispersion aqueuse à appliquer sur des supports poreux pour augmenter de manière significative leur pouvoir d'adhérence avec les hydroisolants à base d'élastomères.

HYDRO PRIMER possède des propriétés de pénétration dans tous les pores des surfaces où sera appliqué l'imperméabilisant, ce qui permet d'améliorer et de rehausser la capacité d'adhérence entre l'hydroisolant et la surface à imperméabiliser.

DOMAINE D'APPLICATION

HYDRO PRIMER est un primaire prêt à l'emploi, qui permet de renforcer considérablement l'adhérence des hydroisolants aux surfaces en béton, mortier, enduit et aux panneaux en plâtre.

APPLICATION

La surface à traiter avec HYDRO PRIMER doit être complètement sèche, propre et exempte de poussières. Il est recommandé de bien mélanger le produit dans son propre emballage pour l'homogénéiser avant application à la brosse ou au rouleau.

CONSOMMATION

200 à 300 gr/m² en fonction de la porosité de la surface à traiter.

DUREE DE VIE - STOCKAGE

Le produit peut être stocké pendant 18 mois à compter de la date de fabrication dans son emballage d'origine et dans un endroit sec, à une température comprise entre +5°C et +35°C. Mettre à l'abri du gel et des températures élevées.

ATTENTION!

Il est recommandé d'appliquer le produit à des températures limites comprises entre +5°C et +35°C.

CONDITIONNEMENT

Emballage en bidon de 1 Kg / 5 Kg / 10 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme:	Liquide
Couleur:	Jaune
Densité:	1,05 Kg / l
Ph:	7
Rester solide:	20%
Viscosité:	30 Mpa.S

