

WASSER STOP



LA DESCRIPTION

Hydroisolant à prise rapide pour arrêter les fuites d'eau.

CARACTÉRISTIQUES

WASSER STOP est un imperméabilisant qui durcit rapidement au contact de l'eau

DOMAINE D'APPLICATION

WASSER STOP est idéal pour arrêter les fuites d'eau grâce à ses qualités de prise rapide et d'adhérence.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support doit être propre, humide et exempt de tous résidus, huiles et peintures.

APPLICATION

Donnez une forme conique d'une profondeur de 2 à 3 cm à l'endroit où se situe la fuite d'eau. Ajouter WASSER STOP à l'eau de manière progressive et remuer sans attendre jusqu'à obtention d'un mélange grossier, qui doit être appliqué en comprimant dessus à l'endroit de fuite. Maintenez la pression pendant environ 2 minutes jusqu'à ce que le produit durcisse. Pour un volume à colmater plus important, WASSER STOP peut être additionné de sable dans un rapport en volume allant de 1:1 à 1:3. Ceci permet aussi d'augmenter le temps de maniabilité du produit. Ce temps peut également être allongé en ajoutant du ciment ordinaire à WASSER STOP. L'utilisation de gants est conseillée durant la manipulation du produit. La température d'application doit être comprise entre +5°C et +35°C.

DUREE DE VIE - STOCKAGE

12 mois à compter de la date de fabrication, dans son emballage d'origine fermé, protégé de gel et de l'exposition directe au soleil.

CONDITIONNEMENT

Emballage de seaux 3 Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Forme	Poudre
Couleur	Gris
Demande en eau	30%
Densité du mortier sec	1,05 ± 0,05 Kg/lit
Résistance à la compression	40,00 ± 2,00 N/mm ²
Résistance à la flexion	7,00 ± 0,50 N/mm ²
Vie en pot	2-3 min à +20°C

